

Светодиодный светильник Серия Гидра



Характеристики серии

до
100 000 ч
РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

5 лет
ГАРАНТИЯ

Угол раскрытия светового потока




Диаграмма светового распределения



Назначение для внутреннего и наружного освещения.

Предназначен для освещения производственных, складских, торговых помещений и других объектов с высокими потолками. Освещение улиц, автомагистралей, подсветка сооружений, освещение спортивных и других объектов.

Корпус

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

Оптика

Прозрачный или матовый поликарбонат, закаленное стекло.

Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы CREE

Стандартная комплектация

Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.


Модельный ряд	мощность Вт	поток лм	Д x Ш x В мм
Гидра 130	130	17800	410 x 194 x 71
Гидра 160	160	22500	490 x 194 x 71
Гидра 200	200	28400	710 x 194 x 71
Гидра 300	300	42600	1010 x 194 x 71

Характеристики серии


Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Индекс цветопередачи CRI	> 70
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартна, лет	3 или 5

Крепление

на выбор



Консоль



Скоба



Подвес