


# Светодиодный светильник Серия Инди



## Характеристики серии

до  
**100 000 ч** **5 лет**  
РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ГАРАНТИЯ

## Угол раскрытия светового потока



## Диаграмма светового распределения



**Назначение** для внутреннего и наружного освещения.

Предназначен для освещения улиц, автомагистралей, подсветка сооружений, освещение спортивных объектов. Освещение производственных, складских, торговых помещений и других объектов.

## Корпус

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

## Оптика

Прозрачный или матовый поликарбонат, закаленное стекло.

## Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы CREE

## Стандартная комплектация

Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.

Модельный Ряд	мощность Вт	поток лм	Д x Ш x В мм
Инди 30	30	4200	240 x 124 x 67
Инди 50	50	7500	340 x 124 x 67
Инди 80	80	11900	470 x 124 x 67
Инди 100	100	14600	470 x 124 x 67

## Характеристики серии

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Индекс цветопередачи CRI	> 70
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная, лет	3 или 5

## Крепление

на выбор



Консоль



Скоба



Подвес

# Светодиодный светильник Серия Гидра




## Характеристики серии

до  
**100 000** ч  
РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

**5** лет  
ГАРАНТИЯ

## Угол раскрытия светового потока



## Диаграмма светового распределения



**Назначение** для внутреннего и наружного освещения.

Предназначен для освещения производственных, складских, торговых помещений и других объектов с высокими потолками. Освещение улиц, автомагистралей, подсветка сооружений, освещение спортивных и других объектов.

## Корпус

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

## Оптика

Прозрачный или матовый поликарбонат, закаленное стекло.

## Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы CREE

## Стандартная комплектация

Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.

Модельный ряд	мощность Вт	поток лм	Д x Ш x В мм
Гидра 130	130	17800	410 x 194 x 71
Гидра 160	160	22500	490 x 194 x 71
Гидра 200	200	28400	710 x 194 x 71
Гидра 300	300	42600	1010 x 194 x 71

## Характеристики серии

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Индекс цветопередачи CRI	> 70
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартна, лет	3 или 5

## Крепление

на выбор



Консоль



Скоба



Подвес