

Светодиодный светильник Серия Инди



Характеристики серии

до
100 000 ч **5 лет**
РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ГАРАНТИЯ

Угол раскрытия светового потока




Диаграмма светового распределения



Назначение для внутреннего и наружного освещения.

Предназначен для освещения улиц, автомагистралей, подсветка сооружений, освещение спортивных объектов. Освещение производственных, складских, торговых помещений и других объектов.

Корпус

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

Оптика

Прозрачный или матовый поликарбонат, закаленное стекло.

Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы CREE

Стандартная комплектация

Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.


Модельный Ряд	мощность Вт	поток ЛМ	Д x Ш x В мм
Инди 30	30	4200	240 x 124 x 67
Инди 50	50	7500	340 x 124 x 67
Инди 80	80	11900	470 x 124 x 67
Инди 100	100	14600	470 x 124 x 67

Характеристики серии


Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Индекс цветопередачи CRI	> 70
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная, лет	3 или 5

Крепление


на выбор



Консоль



Скоба



Подвес