

Светодиодный светильник Серия Норма



Характеристики серии

60 000 ч
РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

до
5 лет
ГАРАНТИЯ

IP20
ЗАЩИТА

Назначение

Предназначен для освещения офисных, торговых и других общественных и административных помещений

Корпус

Изготовлен из стали с полимерным покрытием.

Оптика

Рассеиватель из прозрачного полистирола.

Светодиоды

Светодиоды фирмы **Edison**.

Стандартная комплектация


Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP20.

Модельный Ряд	мощность Вт	поток лм	Д x Ш x В мм
Норма Мини 15	15	1900	640 x 160 x 70
Норма Мини 20	20	2300	640 x 160 x 70
Норма Мини 25	25	2700	640 x 160 x 70
Норма Лонг 30	30	3400	1250 x 160 x 70
Норма Лонг 40	40	4300	1250 x 160 x 70
Норма Лонг 50	50	5500	1250 x 160 x 70

Характеристики серии

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP20
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 – 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	3 или 5

Варианты установки



Накладной