

Светодиодный светильник Серия Орион



Характеристики серии

60 000 ч
РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

до
5 лет
ГАРАНТИЯ

IP20 / IP65
ЗАЩИТА

Назначение

Предназначен для освещения офисных, торговых и других общественных и административных помещений.

Корпус

Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Оптика

Рассеиватель из полистирола, опаловый или с теснением микропризма, призма, соты, колотый лед.

Светодиоды

Светодиоды фирмы **Edison**.

Стандартная комплектация


Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP20.

Модельный Ряд	мощность Вт	поток лм	Д x Ш x В мм
Орион Нано 15	15	1800	595 x 180 x 40
Орион Нано 20	20	2200	595 x 180 x 40
Орион Нано 25	25	2600	595 x 180 x 40
Орион Стандарт 20	20	2200	595 x 595 x 40
Орион Стандарт 30	30	3300	595 x 595 x 40
Орион Стандарт 40	40	4100	595 x 595 x 40
Орион Стандарт 50	50	5200	595 x 595 x 40
Орион Стандарт 60	60	6500	595 x 595 x 40
Орион Лонг 30	30	3300	1200 x 180 x 40
Орион Лонг 40	40	4100	1200 x 180 x 40
Орион Лонг 50	50	5200	1200 x 180 x 40
Орион Лонг 60	60	6500	1200 x 180 x 40


Характеристики серии

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP20, IP65
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +40
Климатическое исполнение	УХЛ 3, УХЛ 4
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	3 или 5

Варианты установки



Встраиваемый



Накладной