

Светодиодный светильник Серия Тубус



Характеристики серии

60 000 ч
РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

до
5 лет
ГАРАНТИЯ

IP65
ЗАЩИТА

Назначение

Предназначен для общего и промышленного освещения. Освещение магазинов, торговых павильонов, гипермаркетов, парковок, производственных помещений, складов и других объектов.

Корпус

Ударопрочный светорассеивающий поликарбонат. Корпус и рассеиватель являются единой литой конструкцией.

Оптика

Опаловый или прозрачный ударопрочный светорассеивающий поликарбонат обеспечивающий равномерное свечение.

Светодиоды

Светодиоды фирмы **SAMSUNG**.

Стандартная комплектация


Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.

Модельный Ряд	мощность Вт	поток ЛМ	Д x Ш x В мм
Тубус 20	20	2300	495 x 76 x 76
Тубус 30	30	3900	960 x 76 x 76
Тубус 40	40	4600	960 x 76 x 76
Тубус 50	50	5900	1440 x 76 x 76
Тубус 60	60	6600	1440 x 76 x 76


Характеристики серии

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 3
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	3 или 5


Варианты установки



Накладной поворотный



Накладной



Подвес

Линейное подключение

Светильники последовательно подключаются друг к другу

